

ATHLETICON GmbH Produktliste 2010 Dosatron

Typ	Zudosiererate %	Verhältnis	Wasserdurchsatz (Liter/h) min/max-Druck	
D25RE09	0,1 - 0,9	1:1000-1:112	10 - 2500	0,3-6bar
D25RE09AO	0,1 - 0,9	1:1000-1.112	10 - 2500	0,3-6bar
D25RE2AO	0,2 - 2	1:500-1:50	10 - 2500	0,3-6bar
D25RE2	0,2 - 2	1:500-1:50	10 - 2500	0,3-6 bar
D25RE/IE2	0,2 - 2	1:500-1:50	10 - 2500	0,3-6bar
D25RE4	0,5 - 4	1:200-1:25	10 - 2500	0,3-6bar
D25RE5	1 - 5	1:100-1:20	10 - 2500	0,3-6bar
D25RE/IE5	1 - 5	1:100-1:20	10 - 2500	0,3-6bar
D25RE10	3 - 10	1:33-1:10	10 - 2000	0,3-4bar
D25RE/IE10	3 - 10	1:33-1:10	10 - 2000	0,3-4bar
D3RE3000	0,03 - 0,3	1:3333-330	10 - 3000	0,3-6bar
D3RE2	0,2 - 2	1:500 - 1:50	10 - 3000	0,3-6bar
D3RE5	0,5 - 5	1:200 - 1:20	10 - 3000	0,3-6bar
D3RE10	1 - 10	1:100 - 1:10	10 - 3000	0,3-6bar
D3RE25IE	5 - 25	1:20 - 1:4	10 - 2000	0,5-4bar
D45RE3000	0,03 - 0,1	1:3333-1:1000	100 - 4500	0,5-5bar
D45RE15	0,2 - 1,5	1:500-1:67	100 - 4500	0,5-5bar
D45RE/IE15	0,2 - 1,5	1:500-1:67	100 - 4500	0,5-5bar
D45RE3	0,5 - 3	1:200-1:33	100 - 4500	0,5-5bar
D45RE/IE3	0,5 - 3	1:200-1:33	100 - 4500	0,5-5bar
D45RE8	3 - 8	1:33-1:13	100 - 4500	0,5-5bar
D45RE/IE8	3 - 8	1:33-1:13	100 - 4500	0,5-5bar
D8R	0,2 - 2	1:500-1:50	500-8000	0,15-8bar
D8R150	1 - 5	1:100-1:20	500-8000	0,15-8bar
D20S	0,2 - 2	1:500-1:50	1000-20000	0,12-10bar

OPTIONEN: Dosatron Proportionaldosierer gibt es in 2 Dichtungs-Ausführungen:

Dichtungen VF für säurehaltige, Dichtungen AF für alkalische Produkte.

Für aggressive Medien steht auch PVDF als Gehäuse-Werkstoff zur Verfügung

Mehrpreise für:

D3= -- D25 RE = -- D45 =

Produktansaugschlauch als Viskoskitausführung =

Für die Baureihe D25 und D3 gibt es als Option einen By-Pass-Schalter =

Das Ansaugsystem kann an/aus geschaltet werden =

ZUBEHÖR:

1/2"Druckminderer AG mit Manometer =

3/4" Wasserfilter mit Plexitopf-Auswaschbare Filterpatrone 80 Micron =

1/2" Systemtrenner BA Micro DVGW-geprüft(max.1000l/h) =

1/2" Systemtrenner BA Kompakt =

1/2" Wasserschlagdämpfer Edelstahl =

Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.

Lieferzeit /Lieferung: ab Lager

ATHLETICON Handelsgesellschaft mbH.

A-2753 Markt Piesting- Hernsteinerstrasse 54.

Tel.+43 2633 42101 Fax.+43 2633 45112

office@dosierpumpen.at www.dosierpumpen.at

office@athleticon.at www.athleticon.at

.....
Geschäftsführung: Sylvia Helmreich

Sitz der Gesellschaft: A-2753 Markt Piesting / Österreich

Registergericht: HG Wr.Neustadt, FBN 1174lt UID .ATU 36874806

Raiffeisenbank Piesting: BLZ 32642 Konto: 2360

IBAN Code: AT 6732642 000 0000 2360 SWIFT Code: RLNWATWW642